

© Deutscher Verband
Flüssiggas e.V.
www.dvfg.de



- Extrem entzündbares Gas**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefahr
Nicht in Kellern, Durchgängen oder Treppenhäusern lagern.
Flasche nur aufrecht betreiben. Nach dem Betrieb Ventil schließen (auch bei leeren Flaschen). Beim Transport für Ladungssicherung sorgen, auf Ventilschutz achten.

UN 1965 Propan

Füllgewicht
5 kg

© Deutscher Verband
Flüssiggas e.V.
www.dvfg.de



- Extrem entzündbares Gas**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefahr
Nicht in Kellern, Durchgängen oder Treppenhäusern lagern.
Flasche nur aufrecht betreiben. Nach dem Betrieb Ventil schließen (auch bei leeren Flaschen). Beim Transport für Ladungssicherung sorgen, auf Ventilschutz achten.

UN 1965 Propan

Füllgewicht
8 kg

© Deutscher Verband
Flüssiggas e.V.
www.dvfg.de



- Extrem entzündbares Gas**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefahr
Nicht in Kellern, Durchgängen oder Treppenhäusern lagern.
Flasche nur aufrecht betreiben. Nach dem Betrieb Ventil schließen (auch bei leeren Flaschen). Beim Transport für Ladungssicherung sorgen, auf Ventilschutz achten.

UN 1965 Propan

Füllgewicht
11 kg

© Deutscher Verband
Flüssiggas e.V.
www.dvfg.de



- Extrem entzündbares Gas**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

TREIBGAS
Gefahr
Flasche liegend anschließen und betreiben (Anschlussstutzen zeigt nach unten); Flasche mit Tauchrohr → Verbindung zur flüssigen Phase; Flaschenventil voll aufdrehen; Nach dem Betrieb Ventil schließen (auch bei leeren Flaschen); Beim Transport für Ladungssicherung sorgen, auf Ventilschutz achten.

UN 1965 Propan

Füllgewicht
11 kg

© Deutscher Verband
Flüssiggas e.V.
www.dvfg.de



- Extrem entzündbares Gas**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefahr
Nicht in Kellern, Durchgängen oder Treppenhäusern lagern.
Flasche nur aufrecht betreiben. Nach dem Betrieb Ventil schließen (auch bei leeren Flaschen). Beim Transport für Ladungssicherung sorgen, auf Ventilschutz achten.

UN 1965 Propan

Füllgewicht
33 kg